

Impresora Láser Mono

9022/9022N



La impresora para oficina que define un nuevo estándar en precio y prestaciones

La TallyGenicom 9022 es la impresora láser monocromo para uso personal o de pequeños grupos de trabajo, que produce resultados altamente profesionales a un precio sorprendente.

Su versatilidad y robustez, unido a un precio competitivo, la catalogan como un instrumento ideal para cualquier necesidad de impresión de documentos en blanco y negro de cualquier oficina.

El lenguaje soportado y la amplia disponibilidad de interfaces tanto para conexión local como Ethernet o Wireless, garantizan una óptima compatibilidad en cualquier sistema y aplicación.

La impresora está equipada con un driver que ofrece funciones avanzadas, que unido a un diseño ergonómico hacen de ésta una máquina cómoda y sencilla de utilizar hasta para el usuario menos experto.

La TallyGenicom 9022 representa la perfecta síntesis de prestaciones y economía, sin conllevar un sacrificio en la calidad de impresión, para satisfacer plenamente las expectativas de los usuarios más exigentes.

Láser mono

Láser color

Inyección profesional

Impacto de agujas

Impacto de líneas

Consumibles

- Velocidad de impresión de hasta 22 páginas al minuto
- Tiempo de impresión de la primera hoja inferior a 10 segundos
- Numerosas emulaciones estándar: PCL6, PCL5e, Epson e IBM Proprinter
- Emulaciones PostScript Nivel 3 y Barcode opcionales
- Completa conectividad para uso personal o en red Ethernet o Wireless
- Cassette de 250 hojas y alimentador multifunción de 50 hojas
- Precio y coste de utilización reducido
- Productividad inmediata gracias al sencillo driver y programas de soporte

Características y especificaciones

Tecnología de impresión	Láser
Procesador	RISC a 166 MHz
Velocidad de impresión	Hasta 22 páginas por minuto
Carga de trabajo mensual	3.000 hojas/mes
- Medio	
- Máximo	Hasta 30.000 hojas/mes con uso no repetitivo
Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp
Memoria	16 MB
- Estándar	
- Máxima	144 MB
Emulaciones	PCL6, PCL5e, Epson, IBM Proprinter
- Estándar	
- Opcionales	PostScript Nivel 3, Barcode
Emulación inteligente	Interpretación automática del lenguaje utilizado en la aplicación
Fuentes	1 bitmap y 45 escalables (35 Intellifont, 10 True Type)
- Estándar	
- Opcionales	136 escalables, PostScript Nivel 3
Alimentación de hojas	Alimentador multifunción de 50 hojas (5 sobres, 5 etiquetas, 5 transparencias), cassette universal de 250 hojas
- Estándar	
- Opcionales	Segundo cassette universal de 250 hojas
Salida de hoja	150 hojas boca abajo, 1 hoja boca arriba
- Estándar	
Tipo de soporte	Hoja normal, gruesa, transparencias para proyecciones, etiquetas, sobres
- Alimentador multifunción	
- Cassette	Hoja normal
Formatos de hoja	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, 3" x 5", formatos personalizados de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
- Alimentador multifunción	
- Cassette estándar y opcional	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, 3" x 5"
Formatos de sobre	COM 10, COM 9, Monarch, C5, DL
Márgenes de impresión	3 mm de cualquier borde
- Hojas	
- Sobres	15 mm de izquierda y 10 mm de los demás bordes
Gramaje de hoja	60 - 163 g/m ²
- Alimentador multifunción	
- Cassette	60 - 90 g/m ²
Interfaz estándar	Paralelo Bidireccional IEEE 1284 (ECP/Nibble/Byte Mode), USB 2.0
- 9022	
- 9022N	Paralelo Bidireccional IEEE 1284 (ECP/Nibble/Byte Mode), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX
Interfases opcionales	9022 Ethernet 10/100 BaseTX, Wireless Lan (802.11b)
Interfases inteligentes	Sustitución y selección automática de interfaz utilizado
Driver de impresión	Windows 9.x/ME/NT 4.0/2000/XP - Linux y Mac OS con emulación PostScript Nivel 3 opcional
Funcionalidad del driver	Poster, N-Up, Libreta, Reducción / Ampliación / Adaptación, Overlay, Filigrana (marca de aguas), Orden de impresión
Gestión en red	SyncThru
Impresión de primera hoja	Inferior a 10 segundos (tiempo calculado con velocidad del motor en impresión y puede variar en función de la complejidad del trabajo)
Tiempo de calentamiento	Inferior a 40 segundos
Emisiones de ozono	Inferior a 0,02 partes por millón (UL478)
Nivel de ruido (ISO 7779)	Impresión - 53 dB(A), en modo Espera - 39 dB(A), en modo sleep - nivel de ruido mínimo
Peso	Inferior a 10 Kg incluyendo consumible
Dimensiones	35.8(Ancho) x 45.2(Profundo) x 27.8(Alto) cm
Alimentación eléctrica	120 V, 50/60 Hz
Consumo energético	Conforme con Energy Star, menor de 11 W en espera, 350 W medio en impresión
Temperatura de ejercicio	10 °C - 32 °C
Humedad de ejercicio	10% - 80% humedad relativa sin condensación
Consumibles	Unidad de proceso estándar de alta capacidad de duración de 5.000 hojas(*) y dotación inicial de 3.500 hojas(*). (*) Hoja estándar conforme a ISO/IEC 19752
Anchura	Hasta 2.500 m
Opciones	Segundo cassette de 250 hojas Expansión de memoria de 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB (N° 1 ranura de expansión disponible) Interfaz Ethernet 10/100 BaseTX (9022) Interfaz Wireless Lan 802.11b (9022) Emulación PostScript Nivel 3 Emulaciones Barcode

N.B.
refiere a un valor medio con uso de la impresora en condiciones normales.



4500 Daly Drive, Suite 100
Chantilly, VA 20151

T 800.436.4266
www.tallygenicom.com