


Canon



SOLUCIONES CORPORATIVAS



 **Color
imageRUNNER®
C1022i**

**Color
imageCLASS
MF8450c**

ESPECIFICACIONES

Color
imageRUNNER®
C1022i

Color
imageCLASS
MF8450c

UNIDAD PRINCIPAL

Tipo:	Multifuncional Color Digital
Método de copiado:	Sistema electrostático de tóner láser seco
Sistema de revelado:	Sistema de revelado de componente dual seco
Memoria:	Estándar: 768MB RAM (CiRC1022i) 384MB RAM (MF8450c) Máxima: 768MB RAM (CiRC1022i) 384MB RAM (MF8450c)
Interfase de red:	Conexión: 10/100Base-TX (RJ-45) Otras interfaces: USB 2.0 (Dispositivo) USB 2.0 x 2 (Anfitrión)
Tiempo de la primera copia:	12.5 segundos color, B y N (CiRC1022i) 16 segundos color, B y N (MF8450c)
Tiempo de calentamiento:	Menos de 60 segundos después de activar la energía
Velocidad de copiado:	Impresión (Color y B/N) 22 ppm (CiRC1022i) (Color y B/N) 17 ppm (MF8450c)
Resolución:	Escaneo: 600 dpi x 600 dpi Copia: 600 dpi x 600 dpi Impresión: 2,400 dpi (equivalentes) x 600 dpi
Medios tonos:	256 Gradaciones (tonos continuos)
Bandejas de papel:	Estándar: 250 hojas casete de papel 100 hojas alimentador manual Opcional: 500 hojas casete pedestal Máximo: 850 hojas
Tamaños de papel:	Casets: Legal, carta, ejecutivo Manual: Legal, carta, ejecutivo, media carta, tamaños irregulares (3" x 5" a 8 1/2" x 14") y sobres
Peso aceptable de papel:	Casets: 16 lb bond a 32 lb bond (60 g/m ² a 120 g/m ²) Manual: 16 lb bond a 65 lb bond (60 g/m ² a 176 g/m ²)
Dúplex:	Dúplex automático estándar sin bandeja (carta)
Lector de imagen:	Estándar (sólo JPEG y TIFF)
Originales aceptables:	Libros, hojas, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb / 2 kg)
Tamaño máximo originales:	Legal
Método de alimentación de documentos:	Alimentador automático de documentos bilaterales (estándar en todos los modelos)
Acepta originales:	Media carta a legal
Capacidad de papel:	50 hojas (carta) / 30 hojas (legal)
Peso de papel:	Bond 13 lb a 32 lb (50 g/m ² a 128 g/m ²) (una página) 13 lb a 28 lb bond (50 g/m ² a 105 g/m ²) (más de dos páginas)

Velocidad de escaneo:	Dúplex 17 lb a 28 lb bond (64 g/m ² a 105 g/m ²) 20 ipm (300 dpi) 20 ipm (600 dpi)
Dimensiones (Al x An x Pr):	24 7/8" x 21 1/2" x 20 3/4" (63.18 cm x 54.61 cm x 52.70 cm) (unidad principal) 36 7/8" x 21 1/2" x 21 3/8" (93.66 cm x 54.61 cm x 54.29 cm) (con casete opcional)
Espacio de instalación:	(An x Pr) 21 1/2" x 44 7/8" (54.61 cm x 113.98 cm) (con la bandeja y la puerta trasera abierta)
Peso:	Aproximadamente 96 lb (44 Kg incluyendo cartuchos)
Requerimientos de energía:	120V-127V AC, 50/60Hz, 6.5 A
Consumo de energía:	Menos de 1,300 W (unidad principal) Menos de 1,350 W (con el casete opcional)
Clavija de corriente:	NEMA 5-15P
Cartuchos	
(Rendimiento estimado):	Negro 6,000 impresiones al 5% de cobertura (CiRC1022i) Color 6,000 impresiones al 5% de cobertura (CiRC1022i) Negro 6,000 impresiones al 5% de cobertura (MF8450c) Color 4,000 impresiones al 5% de cobertura (MF8450c)
Características de copias:	
Copias múltiples:	1 a 99
Conservación máx. de copias:	10 trabajos
Modo de color:	Auto color, color máximo, negro
Exposición de copiado:	Automático o Manual (9 niveles)
Ampliación:	Reducción: 50%, 64%, 78% Ampliación: 129%, 200% Modo de zoom: 50%, 200% (1% incremento)
Características de impresión:	
CPU:	Procesador Canon (compartido)
Memoria:	Estándar 768MB RAM (CiRC1022i) 384MB RAM (MF8450c) Máxima: 768MB RAM (CiRC1022i) 384MB RAM (MF8450c)
Disco Duro:	N/A
Resolución de impresión:	UFR II LT: 2,400 dpi equivalentes x 600 dpi PCL 5c/6: 2,400 dpi equivalentes x 600 dpi (sólo CiRC1022i)
Drivers de impresión:	UFR II LT: Windows® (Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008 Vista®), Citrix MetaFrame, Macintosh® (OS 10.2.8 o después) PCL 5c/6: Windows® (Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/ Vista®), Citrix MetaFrame (sólo CiRC1022i)
Impresión directa (sólo CiRC1022i):	
Soporte de memorias:	Memoria USB, SD Secure Digital Memory Card, SDHC Memory Card, Compact Flash (CF) Card: tipo I/II (3.3V), Microdrive, Memory Stick, Memory StickPRO, miniSD Card*,

Formato de datos:	microSD Card*, Memory StickDuo*, Memory Stick PRO Duo*, TIFF, JPEG
Características de escaneo:	
Escaneo de red TWAIN:	Estándar
Herramienta de escaneo en red:	Escaneo rápido en red a color
Escaneo a USB:	
Puerto disponible:	Memoria USB
Formato de datos:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compact), PDF (OCR) (CiRC1022i) TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compact), (MF8450c)
Tecnología de distribución de documentos:	
Modo color:	Máximo color, blanco y negro
Capacidad máxima de direcciones:	Máximo 300 destinos (incluidos 200 botones de un solo toque)
Metodos de envío:	E-mail, I-fax, SMB, Archivos de servidor (FTP), Súper G3 FAX (estándar)
Protocolo de comunicación:	
Archivo:	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
E-mail/I-fax:	SMTP, POP3, I-fax (Simple)
Formato de datos:	
File, E-mail:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compact), PDF (OCR) (CiRC1022i) TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compact), (MF8450c)
I-Fax:	TIFF (MH, MR, MMR)

ACCESORIOS OPCIONALES:

Casete pedestal unidad AB1 (sólo CiRC1022i)

Casete pedestal unidad AC1 (sólo MF8450c)

Tamaño de papel: Legal, carta, ejecutivo

Capacidad de papel: 500 hojas x 1 casete (20 lb bond) (75 g/m²)

Dimensiones
(Al x An x Pr): 12" x 17 3/8" x 21 3/8" (30.48 cm x 44.13 cm x 54.29 cm) (unidad principal)

Peso: Aproximadamente 28.7 lb (13Kg)

OTROS ACCESORIOS OPCIONALES:

- Impresión de código de barras (sólo CiRC1022i)
- Hand Set J1 (sólo CiRC1022i)
- Gabinete Tipo-A±±
- Etiqueta Braille Kit-E1

Notas:

* Memorias que deben ser insertadas con un adaptador (sólo CiRC1022i)

±± La Unidad de Casete AB1 o AC1 y el Gabinete Tipo-A no pueden ser instalados al mismo tiempo

Canon
*image*ANYWARE

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
Torre Altiva, Blvd. M. Ávila Camacho No. 138
PB y pisos 15,16,17, Col. Lomas de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11000.

ISO 9001:2000

Centro de soporte a clientes: 52494906

Ventas e informes: canonisg@cusa.canon.com

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos. Adobe, el logotipo de Adobe y Acrobat son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y en otros países. CapturePerfect es una marca registrada de Canon Electronics Inc. CANON es una marca registrada de Canon Inc. en los Estados Unidos y es posible que también sea una marca registrada o una marca de fábrica en otros países. IMAGEANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los nombres de productos y otras marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios.

© 2008 por Canon Mexicana. Todos los Derechos Reservados.

www.canon.com.mx

0127W398

